

## DRUCKANFORDERUNGEN FÜR DEN VERPACKUNGSBEREICH

### Daten/Dateiformat:

**NUR** als PDF-Datei

### Voraussetzung für eine optimale Layouterstellung:

Erstellen der Druckdaten mit **UNSERER** digitalen Stanzzeichnung (Bayer - .eps/.pdf).  
Stanzkonturen und Lackflächen müssen in einer separaten Farbe (Sonderfarbe) angelegt sein.  
Schriften korrekt einbetten oder **alle** Texte vektorisieren.

### Allgemeine drucktechnische Anforderungen:

- CMYK-Modus (**KEIN** RGB-Modus) und **ohne** Farbprofile abspeichern
- Stanzzeichnungen auf **Überdrucken** stellen
- Sonderfarben als solche definieren (vorzugsweise Pantone)
- Texte, Illustrationen, usw. (Schwarzdruck) sollten **nur 100% Schwarz** sein
- Die Auflösung bei Bildern sollte **min.** 300 dpi betragen
- **Min. 6 mm Beschnitt** <sup>1</sup>, bei kaschierter Ausführung (Wellpappe) **8 mm**
- EAN- und QR-codes sollten nach Möglichkeit **nur** 1-farbig Schwarz sein
- Die PDF-Datei darf **NICHT** skaliert sein
- Die Überfüller werden **bei uns im System** errechnet
- **Max.** Farbauftrag **300%**
- **Max.** 5 Druckfarben + Lack.

### Minimum Linie und Text

#### Minimum Linienstärke:

0,2 mm Positiv / 0,4 mm Negativ

#### Minimum Textgröße:

6 pt Positiv / 7 pt Negativ

- Stanzzeichnung 
- Beschnitt <sup>1</sup> 
- Nicht sichtbar 
- Lack-/Farbaussparung 

